


Model	Heta SL 820B / SL 820B Keramik-sten
mm	 A: 214/ 218 B: 547/ 560 C: 880 D: 440/ 445 H: 1325/ 1357
Från golv till toppavgång mm	1295
Energiklass	<b>A<sup>+</sup></b>
Färg	Svart / grå
Nominell kW	6
Effekt kW	2-8
Uppvärmning yta m <sup>2</sup>	20-120
Rökstos dm mm	150
V1kt kg	142->250
Vedmängd vid inlägg kg	1,5
Invändigt mått brännkammare. Bredd mm	330
Min. skorstenstryck mbar	0,12
Avstånd till brännbart material	
Sida kamin mm	300
Bak kamin mm	125
Uppställning 45 gr i hörn	
Möbleringsavstånd mm	900
CO <sub>2</sub> % / mg / Nm <sup>3</sup> 13% O <sub>2</sub>	0,05 / 650
Verkningsgrad %	81
Stoffmätning NS3058 g/kg torrstoff	2,61
Stoffmätning mg/Nm <sup>2</sup> 13% O <sub>2</sub>	30
Rökgasflöde g/sek	5,3
Rökgastemperatur gr C	272
NO <sub>x</sub> mg / Nm <sup>2</sup> 13% O <sub>2</sub>	82
Godkännande	EN 13240 NS 3059 15a-BVG